



SCHOCK DÄMMEN

SIEFKEN  
INDUSTRIELL

BUILT  
TO EXCEED

SCHOCK DÄMMEN  
SIEFKEN



**SIEFKEN**<sup>®</sup>

INDUSTRIELL

**BUILT TO EXCEED**

**3**

**YEARS**

LIMITED WARRANTY



**BUILT<sub>TO</sub>  
EXCEED**

**SIEFKEN<sup>®</sup>**

---

INDUSTRIELL

# INDEX

- 4 Tecnologías
- 5 Equipos para perforación
- 10 Equipos para perforación e impacto
- 17 Equipos para demolición
- 23 Equipos para corte o desbaste
- 31 Equipos estacionarios para corte
- 35 Equipos estacionarios para perforación
- 39 Equipos de aire comprimido
- 41 Equipos inalámbricos
- 48 Garantía



# TECHNOLOGIES

TECNOLOGÍAS



Doble aislamiento eléctrico



Escobillas auto - desconectantes



Control de velocidad variable



Sistema anti-vibración



2 modos, percutor y rotación



Permite hacer roscas



Base de fundición con diseño ergonómico



Utiliza brocas SDS Plus



Utiliza brocas SDS Max



Función de cincelado




Encastre hexagonal



3 Modos de rotación, rotopercutor y cincelado



Tecnología de transmisión helicoidal



Engranajes sumergidos en aceite



Reversible (Electrónico) para poder roscar



Velocidad variable electrónicamente



Durabilidad extendida



Motor sin escobillas



Sistema anti - vibración

**SCHOCK**  
 **DÄMON**



# IMPACT DRILLS

**BUILT TO EXCEED**

**3** | **YEARS**   
LIMITED WARRANTY

**SCHOCK DÄMON**

TALADRO DE ROTACIÓN 1/4 IN



Model: **SD0640**

Excelente rendimiento en labores de bricolaje y construcción

Velocidad variable reversible para perforación en una amplia gama de materiales

TOP 3 de los mejores de su clase en relación peso - potencia

Equipado con escobillas de seguridad que detienen el equipo de forma automática al detectar carbones desgastados

Switch de velocidad variable con botón de bloqueo para operaciones extendidas con palanca reversible de fácil acceso

Mango ergonómico para mayor comodidad

Práctica ganchera de pretina para mayor comodidad durante operaciones

Doble aislamiento certificado



**1/4" ROTARY DRILL**  
DREHBOHRMASCHINE

**6<sub>MM</sub>** | **MAXDRILLING**  
Ø Max. de perforación

**400** | **WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	SD0640
Chuck size / Tamaño mandril	1/4IN- 6mm
Speed / Velocidad	0 - 4.500 RPM

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación	6 mm
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60Hz
Weight / Peso	1.1 kg

**SCHOCK DÄMON** TALADRO PERCUTOR 1/2 IN



Model: **SD1371**

- Potente motor para trabajos duros
- Muelle helicoidal: diseño de portaescobillas de cobre para una larga vida útil
- Rodamiento de bolas completo para alta precisión
- Excelente diseño de refrigeración por aire
- Diseño ergonómico
- Agarre suave tanto para el mango principal como para el mango lateral
- Cable de goma para trabajar en entornos hostiles
- Reversible para atornillar y desenroscar
- Velocidad variable
- Función de bloqueo del interruptor para un trabajo constante
- Preajuste de velocidad máxima



**1/2 IN ROTARY DRILL**  
DREHBOHRMASCHINE

**2** | **MODOSELECTOR**  
Rotación - Percutor

**710** | **WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	SD1371
Chuck size / Tamaño mandril	1/2IN- 13 mm
Speed / Velocidad	0 - 2.800 RPM

Impact / Impacto	0 - 48.800 BPM
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60Hz
Weight / Peso	2 Kg

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación	Acero 10mm
Max. drill capacity / Máx. Ø perforación	Concreto 13mm
Max. drill capacity / Máx. Ø perforación	Madera 25mm

\*Con broca corona.

**SCHOCK DÄMON** TALADRO PERCUTOR 1/2 IN



Model: **SD1375**



- Las mejores prestaciones para trabajos de bricolaje y construcción
- Velocidad variable reversible de perforación para una amplia gama de materiales
- Equipado con escobillas de seguridad que detienen el equipo de forma automática al detectar desgaste en los carbones
- Tecnología de magnesium composite, carcasa metálica que proporciona protección al motor
- Switch de velocidad variable con botón de bloqueo para operaciones extendidas y palanca reversible de fácil acceso
- Cubierta de caucho en su agarre para mayor control y comodidad.
- Doble aislamiento certificado
- Con caja de engranajes metálica
- Sistema DUAL ROTO PERCUTOR ofrece potencia y versatilidad en diversas y pesadas labores

**Mg COMPOSITE**  
Base con composición de magnesio

**1/2 IN IMPACT DRILL**  
SCHLAGBOHRMASCHINE

Model / Modelo	SD1375
Chuck size / Tamaño mandril	1/2IN- 13mm
Speed / Velocidad	0 - 3.000 RPM

**2 MODOSELECTOR**  
Rotación - Percutor

Impact / Impacto	0 - 48.000 BPM
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60 Hz
Weight / Peso	2.1 Kg

**750 WATTS**  
Potencia

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación	Acero 10mm
Max. drill capacity / Máx. Ø perforación	Concreto 13mm
Max. drill capacity / Máx. Ø perforación	Madera 25mm

\*Con broca corona.

**SCHOCK DÄMON**

TALADRO DE ROTACIÓN 1/2 IN



Model: **SD1390**

Potente motor para trabajos duros

Switch de velocidad variable con botón de bloqueo para operaciones extendidas con palanca reversible de fácil acceso

Mango ergonómico para mayor comodidad

Carcasa metálica

Doble aislamiento

Medidor de profundidad

**1/2" ROTARY DRILL**  
DREHBOHRMASCHINE

Model / Modelo	SD1390
Chuck size / Tamaño mandril	1/2IN - 13mm
Speed / Velocidad	0 - 1.200 RPM

Torque máximo /Maximum torque	55Nm
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60Hz
Weight / Peso	2.6 kg

**900 WATTS**  
Potencia



**SCHOCK DÄMON**

**ROTOMARTILLO 26 MM**  
(PERFORACIÓN 90% - CINCELADO 10%)



Model: **SD2631**



800W de potencia para efectuar eficientes perforaciones en diámetros desde 1/8" hasta 1"

Versatilidad gracias a sus 3 funciones de Rotomartillo, demolición liviana y rotación (con sus respectivos accesorios).

Liviano y compacto que lo hacen fácil de manejar en aplicaciones de difícil acceso

Previene accidentes por broca atascada gracias a su clutch de seguridad

Excelente velocidad de avance en perforación gracias a su perfecto equilibrio de Fuerza de impacto, revoluciones y golpes por minuto

Innovador y patentado sistema SCHOCK DÄMON de SIEFKEN Industriell con golpeadores termo endurecidos de larga duración

AVR System (Sistema de reducción de vibración) reduce su vibración en un 60%

**ROTARY HAMMER**  
BOHRHAMMER

**3 MODOSELECTOR**  
Rotación - Percutor - Cinzelado

**800 WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	SD2631
Chuck type / Tipo mandril	SDS Plus
Speed / Velocidad	0 -1.300 RPM

Impact / Impacto	0 - 4.500 BPM
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60 Hz
Weight / Peso	2.7 Kg

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación	Concreto 26 mm
Impact energy / Energía de impacto	3.0 Joules

**SCHOCK DÄMON**

**ROTOMARTILLO 26MM**  
(PERFORACIÓN 90% - CINCELADO 10%)



Model: **SD2604**

Ideal para trabajos verticales a techo y piso

Vibración de 11.4 m/s en perforación y de 10.4 m/s en cincelado.

Motor de 800W combinado con velocidad de perforación optima de alto rendimiento

Rueda selectora en el gatillo para cambiar fácilmente de RPM a BPM

Innovador y patentado sistema SCHOCK DÄMON de SIEFKEN Industriell con golpeadores termoendurecidos de larga duración

Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación



Incluye

Estuche plástico de alto impacto

Cinzel y puntero, juego de brocas de 8, 10 y 12mm, guarda polvo y regleta

**ROTARY HAMMER**  
DREHHAMMER

**3** | **MODOSELECTOR**  
Rotación - Percutor - Cincelado

**800** | **WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	SD2604
Chuck type / Tipo mandril	SDS Plus
Speed / Velocidad	0 - 1.100 RPM

Impact / Impacto	0 - 5.100 BPM
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60 Hz
Weight / Peso	3.2 Kg

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación	Concreto 26 mm
Impact energy / Energía de impacto	3.2 Joules

**SCHOCK DÄMON**

**ROTOMARTILLO 30MM**  
(PERFORACIÓN 80% - CINCELADO 20%)



Model: **SD3009**



Sistema SDS Plus

SCHOCK DÄMON (Sistema patentado) con embrague mecánico de seguridad; detención automática del equipo durante el atascamiento de la broca, protege al operario y la máquina

Integra un mástil de golpeo endurecido que genera golpes de hasta 9 Joules y 4.100 Golpes por minuto. (EPTA Approved)

AVR System (Sistema de reducción de vibración integrado) reduce su vibración y tasa de impacto al operario en un 60%

Arranque electrónico SIEFKEN Industriell permite iniciar la operación a ultra baja revolución para una perforación localizada

Indicadores L.E.D. de desgaste de carbones, y control de potencia para fácil diagnóstico del mantenimiento preventivo

Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación

**ROTARY HAMMER**  
BOHRHAMMER

**2** | **MODOSELECTOR**  
Percutor - Cincelado

**1.020** | **WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	SD3009
Chuck type / Tipo mandril	SDS Plus
Speed / Velocidad	300 - 720 RPM

Impact / Impacto	1.950 - 4.100 BPM
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60 Hz
Weight / Peso	5.7 Kg

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación	Núcleo broca 90 mm
Impact energy / Energía de impacto	9 Joules

**SCHOCK DÄMON**

**ROTOMARTILLO 42 MM**  
(PERFORACIÓN 80% - CINCELADO 20%)



Model: **SD4210**

Configuración de dos modos: ajuste giratorio y martillo solo con posición inactiva

Ángulo de cincelado ajustable por bloqueo de 12 pasos; lo que le permite adaptarlo a cada situación de trabajo

Sistema anti-vibración, para reducir la fatiga del operario

Interruptor de gatillo y mango ergonómico con agarre suave

Rueda de ajuste de 6 pasos y control de velocidad constante para el ajuste variable de la velocidad y la tasa de impacto para un rendimiento óptimo

Indicador de fuente de alimentación

Indicador de mantenimiento de escobillas

Diseño de baja vibración y ruido con alta energía de impacto. Mango auxiliar 360°

Dispositivo de embrague de seguridad

Cable encauchado a prueba de aceites y contaminación



**ROTARY HAMMER**  
BOHRHAMMER

**2** | **MODOSELECTOR**  
Percutor - Cincelado

**1.200** | **WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	SD4210
Chuck type / Tipo mandril	SDS Max
Speed / Velocidad	235 - 514 RPM

Impact / Impacto	1.350 - 2.950 BPM
Impact energy / Energía de impacto	10 Joules
Weight / Peso	6.5 Kg

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación	(Concreto) $\varnothing$ 42mm
Optimum appl. range / Rango óptimo de perforación	(Concreto) $\varnothing$ 18 - $\varnothing$ 32mm
Max. dia. core cutters / Diámetro max. núcleos	(Concreto) $\varnothing$ 90mm

**SCHOCK DÄMON**

**ROTOMARTILLO 55 MM**  
(PERFORACIÓN 80% - CINCELADO 20%)



Model: **SD5519**



Rotomartillo SDS Max LUFTEK, mayor recorrido en cilindro con una amplia cámara de aire que mejora la multiplicación de la potencia de impacto

5 - 19 JOULES de energía de impacto

1.700 Watts y una tasa de impacto de 1.750 a 2.150 Bpm

Amortiguador de aire más largo en la operación de martilleo reduce aún más la vibración de la fuente

Sistema reductor de vibraciones StoBdämpfer, reduce la fatiga del operario

Rueda de configuración de 6 pasos y control de velocidad constante para el ajuste variable de la velocidad y la tasa de impacto para un rendimiento óptimo

Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación

**ROTARY HAMMER**  
BOHRHAMMER

**2** | **MODOSELECTOR**  
Percutor - Cincelado

**1.700** | **WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	SD5519
Chuck type / Tipo mandril	SDS Max
Speed / Velocidad	150 - 305 RPM

Impact / Impacto	1.750 - 2.150 BPM
Impact energy / Energía de impacto	19 Joules
Weight / Peso	9.1 Kg

Max. drill capacity / Máx. Ø perforación	(Concreto) $\phi$ 55mm
Optimum appl. range / Rango óptimo de perforación	(Concreto) $\phi$ 25 - $\phi$ 48mm
Max. dia. core cutters / Diámetro max. saca nucleos	(Concreto) $\phi$ 125mm

**SCHOCK**  
 **DÄMON**

**DEMOLITION  
HAMMERS**

**BUILT TO EXCEED**

**3** | **YEARS**   
LIMITED WARRANTY

**SCHOCK DÄMON**

**MARTILLO DEMOLEDOR**



Model: **SD15**



Demolidor SDS Max LUFTEK, mayor recorrido en cilindro con una amplia cámara de aire que mejora la multiplicación de la potencia de impacto

Sistema anti-vibración, reduce la fatiga del operario en trabajos de tiempo prolongado

Interruptor de bloqueo y mango ergonómico con agarre suave

Diseño que reduce el ruido y vibración con alta energía de impacto

Mango auxiliar de 360°

Indicador de alimentación eléctrica

Ángulo de cincelado ajustable por bloqueo de 6 pasos; lo que le permite adaptarlo a cada situación de trabajo (por ejemplo, al usar cinceles para azulejos)

Cable encauchado a prueba de aceites y contaminación

**5.6** | **KG**  
Peso

**DEMOLITION HAMMER**  
ABBRUCHHÄMMER

**15** | **JOULES**  
Energía de impacto

**1.200** | **WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	SD15
Chuck type / Tipo mandril	SDS Max
Impact / Impacto	3.100 BPM

Impact energy / Energía de impacto	15 Joules
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60 Hz
Weight / Peso	5.6 Kg



**SCHOCK DÄMON**

**MARTILLO DEMOLEDOR**



Model: **SD28**

Ángulo de cincelado ajustable por bloqueo de 12 pasos; lo que le permite adaptarlo a cada situación de trabajo

Sistema anti-vibración, para reducir la fatiga del operario

Bloqueo en el interruptor y mango ergonómico con agarre suave  
Rueda de ajuste de 6 pasos y control de velocidad constante para el ajuste variable de la velocidad y la tasa de impacto para un rendimiento óptimo

Empuñadura auxiliar 360°

Indicador de desgaste en escobillas para control de mantenimiento preventivo

Diseño de baja vibración y ruido; alta energía de impacto

Demolidor SDS Max LUFTEK, mayor recorrido en cilindro con una amplia cámara de aire que mejora la multiplicación de la potencia de impacto

Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación



**10.5** | **KG**  
Peso

**DEMOLITION HAMMER**  
ABBRUCHHÄMMER

**28** | **JOULES**  
Energía de impacto

**1.500** | **WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	SD28
Chuck type / Tipo mandril	SDS Max
Impact / Impacto	1.000 - 1.900 BPM

Impact energy / Energía de impacto	28 Joules
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60 Hz
Weight / Peso	10.5 Kg

 **STOPDÄMPFER**  
Sistema anti - vibración

 **SCHOCK DÄMON**

**MARTILLO DEMOLEDOR**



Model: **SD45**



- Pin de tope de alta seguridad
- Mango auxiliar de 360 ° con pomo de ajuste rápido
- Sistema antivibraciones Siefken
- Botón de encendido / apagado fácil
- Luces indicadoras de cambio de escobillas y bajo voltaje
- El equipo con la mejor relación peso y fuerza de impacto del mercado

**14.2** | **KG**  
Peso

**DEMOLITION HAMMER**  
ABBRUCHHÄMMER

**48** | **JOULES**  
Energía de impacto

**1.700** | **WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	SD45
Chuck type / Tipo mandril	HEX 30mm
Impact / Impacto	1.620 BPM

Impact energy / Energía de impacto	48 Joules
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60 Hz
Weight / Peso	14.2 Kg



# **SCHOCK DÄMON** MARTILLO DEMOLEDOR



Model: **SD58**

Demolidor HOR/VER LUFTEK, mayor recorrido en cilindro con una amplia cámara de aire que mejora la multiplicación de la potencia de impacto

De 19 Kg y encastre (1.1/8") HEX 28mm. 58 JOULES de energía de impacto. 1.600 Watts y una tasa de impacto de 1.450 BPM

Vibración de 5.0m/s en cincelado de hormigón

Encastre HEX 28mm de doble función

Mango auxiliar de 360°

Sistema reductor de vibraciones StoBdämpfer

Interruptor mecánico y mango ergonómico de suave agarre

Caja y engranajes metálicos para un mayor rendimiento y confiabilidad

Estructura de materiales termo resistentes hasta un 15% menos de temperatura, mayor disipación

Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación



**DEMOLITION HAMMER**  
ABBRUCHHÄMMER

**58** | **JOULES**  
Energía de impacto

**1.600** | **WATTS**  
Potencia

**19** | **KG**  
Peso

Model / Modelo	SD58
Chuck type / Tipo mandril	HEX 28mm - 1.1/8 in
Impact / Impacto	1.450 BPM

Impact energy / Energía de impacto	58 Joules
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60 Hz
Weight / Peso	19 Kg

 **STOBDÄMPFER**  
Sistema anti - vibración

**SCHOCK DÄMON** MARTILLO DEMOLEDOR



Model: **SD75**

SCHOCK DÄMON integra un mástil de golpeo endurecido generando golpes de hasta 75 Joules y 950 golpes por minuto (EPTA Approved). Tipo de mandril hexagonal

AVR System (Sistema de reducción de vibración integrado) reduce su vibración y tasa de impacto al operario en un 60%

Potente motor de 2.200W y 75 Joules de energía de golpe individual (según EPTA). Óptima combinación entre peso y poder demoleedor

El motor de 2.200W optimiza la duración y disipación del calor, vibración de 52 m/s en cincelado de hormigón. Bajo ruido de operación 85.2 dB (A)

Ideal para trabajar sin fatiga en piedra y hormigón gracias a su alta energía de impacto sin generación de presión

Carcasa de aleación de aluminio resistente a altas cargas mecánicas

AVR System (Sistema de reducción de vibración integrado) reduce su vibración y tasa de impacto al operario en un 60%

Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación

\* Incluye carro transportador



**31** | **KG**  
Peso

**DEMOLITION HAMMER**  
ABBRUCHHÄMMER

**75** | **JOULES**  
Energía de impacto

**2.200** | **WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	SD75
Chuck type / Tipo mandril	HEX 28mm - 1.1/8 in
Impact / Impacto	950 BPM
Maximum decibels / Decibeles máximos	110 dB

Impact energy / Energía de impacto	75 Joules
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60 Hz
Weight / Peso	31 Kg

**STOPDÄMPFER**  
Sistema anti - vibración

**SCHOCK DÄMON** MARTILLO DEMOLEDOR



Model: **SD65**

Demolidor ROMPEPAVIMENTOS LUFTEK mayor recorrido en cilindro con una amplia cámara de aire que mejora la multiplicación de la potencia de impacto

De 29 Kg y encastre (1.1/8") HEX 28mm. 65 JOULES de energía de impacto. 2.000 Watts y una tasa de impacto de 1.000 BPM

Vibración de 4.7 m/s EN CINCELADO DE HORMIGÓN con control de vibraciones

Sistema reductor de vibraciones StoBdämpfer

Amortiguador de aire más largo en la operación de martilleo reduce aún más la vibración de la fuente

Estructura de materiales termo resistentes hasta un 15% menos de temperatura, mayor disipación

Cable encauchetado a prueba de aceites y contaminación

\* Incluye carro transportador



**29** | KG  
Peso

**DEMOLITION HAMMER**  
ABBRUCHHÄMMER

**65** | JOULES  
Energía de impacto

**2.000** | WATTS  
Potencia

Model / Modelo	SD65
Chuck type / Tipo mandril	HEX 28mm - 1.1/8 in
Impact / Impacto	1.000 BPM

Impact energy / Energía de impacto	65 Joules
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60 Hz
Weight / Peso	29 Kg

 **STOBDÄMPFER**  
Sistema anti - vibración

**GRIND**  
 **DÄMON**



**ANGLE  
GRINDERS**

**BUILT TO EXCEED**

**3** | **YEARS**   
LIMITED WARRANTY

# GRIND DÄMON

PULIDORA DE 4-1/2" IN



Model: **GD1020**

Compacto motor de 1.000 W resinado, con recubrimiento protector para el embobinado, ideal para trabajo pesado y una vida útil extendida

Carcasa y mango de diseño ergonómico equipado con sistema reductor de vibraciones, brinda mayor comodidad para el usuario

Sistema de escobillas AC (Auto - desconectantes) protege el conmutador de operación con escobillas desgastadas y facilita el mantenimiento preventivo

Equipada con AVR System (Sistema reductor de vibración) para aplicaciones más cómodas

Transmisiones helicoidales que reducen el esfuerzo mecánico y la vibración del equipo

Diseño de protección en sobrecarga de 150%

Revestimiento protector para el motor de mayor duración, adaptable a ambientes de extrema contaminación

Switch paleta - deslizando para encendido o apagado incluso usando guantes



WITH **PADDLE SWITCH**  
INTERRUPTOR TIPO PALETA

**4-1/2" IN ANGLE GRINDER**  
WINKELSCHLEIFER

**11.000** RPM

**SPEED**  
Revoluciones por minuto

**1.000** WATTS  
Potencia

Model / Modelo	GD1020
Power / Potencia	1.000 W
Speed / Velocidad	11.000 RPM

Disc diameter / Diámetro de disco	4 - 1/2IN- 115 mm
Axis diameter / Diámetro eje	5/8 in
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60Hz
Weight / Peso	2.1 Kg

 **STOPDÄMPFER**  
Sistema anti - vibración

**GRIND DÄMON**

PULIDORA DE 4-1/2" IN



Model: **GD1420**



WITH  
**LOCK ON  
PADDLESWITCH**  
SWITCH PALETA LIBRE

Compacto motor de 1.400 W resinado, con recubrimiento protector para el embobinado, ideal para trabajo pesado y una vida útil extendida

Carcasa y mango de diseño ergonómico equipado con sistema reductor de vibraciones, brinda mayor comodidad para el usuario

Sistema de escobillas AC (Auto - desconectantes) protege el conmutador de operación con escobillas desgastadas y facilita el mantenimiento preventivo

Equipada con AVR System (Sistema reductor de vibración) para aplicaciones más cómodas

Transmisiones helicoidales que reducen el esfuerzo mecánico y la vibración del equipo

Diseño de resistencia de fuerza de sobrecarga de 150%

Revestimiento protector para el motor de mayor duración, adaptable a ambientes severos

Switch paleta libre - deslizando para encendido o apagado incluso usando guantes

**4-1/2" IN ANGLE GRINDER**  
WINKELSCHLEIFER

**11.000 RPM** | **SPEED**  
Revoluciones por minuto

**1.400 W** | **WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	GD1420
Power / Potencia	1.400 W
Speed / Velocidad	11.000 RPM

Disc diameter / Diámetro de disco	4 - 1/2In- 115 mm
Axis diameter / Diámetro eje	5/8 in
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60Hz
Weight / Peso	2.6 Kg

**STOPDÄMPFER**  
Sistema anti - vibración

# GRIND DÄMON

PULIDORA DE 7 IN



Model: **GD1825**

Compacto motor de 2.500 W resinado, con recubrimiento protector para el embobinado, ideal para trabajo pesado y una vida útil extendida

Carcasa y mango de diseño ergonómico equipado con sistema reductor de vibraciones, brinda mayor comodidad para el usuario

Sistema de escobillas AC (Auto - desconectantes) protege el conmutador de operación con escobillas desgastadas y facilita el mantenimiento preventivo

Equipada con AVR System (Sistema reductor de vibración) para aplicaciones más cómodas

Diseño de resistencia de fuerza de sobrecarga de 150%

Caja de transmisión metálica para duración extendida

Transmisión H - GEAR SIEFKEN Industriell, dentados endurecidos, curvados y de menor ruido, suavidad en la transmisión y bajo desgaste

Todas las piezas mecánicas cuentan con procedimientos patentados de termo - tratado que garantizan la durabilidad y eficiencia en el tiempo



**7" ANGLE GRINDER**  
WINKELSCHLEIFER

**8.000** RPM

**SPEED**  
Revoluciones por minuto

**2.500** WATTS  
Potencia

Model / Modelo	GD1825
Power / Potencia	2.500 W
Speed / Velocidad	8.000 RPM

Disc diameter / Diámetro de disco	7In- 180 mm
Axis diameter / Diámetro eje	5/8IN
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60Hz
Weight / Peso	5.4 Kg

 **STOPDÄMPFER**  
Sistema anti - vibración

**GRIND DÄMON**

PULIDORA DE 9 IN



Model: **GD2325**



Compacto motor de 2.500 W resinado, con recubrimiento protector para el embobinado, ideal para trabajo pesado y una vida útil extendida

Carcasa y mango de diseño ergonómico equipado con sistema reductor de vibraciones, brinda mayor comodidad para el usuario

Sistema de escobillas AC (Auto - desconectantes) protege el conmutador de operación con escobillas desgastadas y facilita el mantenimiento preventivo

Equipada con AVR System (Sistema reductor de vibración) para aplicaciones más cómodas

Diseño de resistencia de fuerza de sobrecarga de 150%

Caja de transmisión metálica para duración extendida

Transmisión H - GEAR SIEFKEN Industriell, dentados endurecidos, curvados y de menor ruido, suavidad en la transmisión y bajo desgaste

Todas las piezas mecánicas cuentan con procedimientos patentados de termo - tratado que garantizan la durabilidad y eficiencia en el tiempo

**9 IN ANGLE GRINDER**  
WINKELSCHLEIFER

**6.200 RPM** | **SPEED**  
Revoluciones por minuto

**2.500 WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	GD2325
Power / Potencia	2.500 W
Speed / Velocidad	6.200 RPM

Disc diameter / Diámetro de disco	9In- 230 mm
Axis diameter / Diámetro eje	5/8IN
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60Hz
Weight / Peso	5.6 Kg

**STOPDÄMPFER**  
Sistema anti - vibración

**KUNST MEISTER LIJADORA ORBITAL DE PALMA**



Model: **KM405**

14.500 OPM para lijado y acabado rápido y suave

Gran palanca de sujeción para una instalación rápida y sencilla del papel de lija

Interruptor de encendido / apagado estratégicamente localizado para una fácil operación con una sola mano

El diseño exterior delgado con la cabeza ergonómica de la herramienta permite maniobrar fácilmente en diversos ángulos, concediendo una operación cómoda en aplicaciones horizontales y verticales

Compacto y ligero para reducir la fatiga del operador

Aislamiento doble para protección del operario

Motor con aislamiento especial que le brinda mayor protección contra el polvo

Escobillas auto – desconectantes para preservar la vida útil

No requiere sistema extractor



**1/4" SHEET PALM SANDER**  
BLATT PALM SANDER

**14.500** | **SPEEDOPM**  
Velocidad orbitas por minuto

**260** | **WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	KM405
Power / Potencia	260 W
Speed / Velocidad	14.500 OPM

Sanding pad size / Tamaño almohadilla de lijado	100 x 110 mm
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60Hz
Weight / Peso	1.5 Kg

 **STOPDÄMPFER**  
Sistema anti - vibración

**KUNST MEISTER**

LIJADORA ORBITAL DE 5 IN



Model: **KM515**



Botón de encendido / apagado y control de velocidad de fácil acceso

Cabeza ergonómica texturizada para mejorar el agarre

Sólida base de 125mm para trabajos profesionales

Recolector plástico de polvo, fácil de retirar y limpiar para mantener el área de trabajo limpia

Cuenta con velocidad variable para lograr el acabado ideal en cada material

**5 IN ORBITAL SANDER**  
EXZENTERSCHLEIFER

**12.500**

**SPEEDOPM**  
Velocidad orbitas por minuto

**320**

**WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	KM515
Power / Potencia	320W
Speed / Velocidad	6.000-12.500 OPM

Base / Base	125 mm de diámetro
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60Hz
Weight / Peso	1.7 Kg

**STOPDÄMPFER**  
Sistema anti - vibración

**KUNST MEISTER**

**POLICHADORA DE 7IN**

Model: **KM713**

Mango tipo D para aplicación vertical y horizontal y Soft-Grip para mejor agarre y confortable a la mano

Potencia 1.300 W. Velocidad variable 600-3500 Rpm para aplicaciones en diferentes superficies

Interruptor sellado contra polvo y botón de bloqueo de eje para cambio fácil de accesorios

Interruptor con bloqueo para uso continuo

AVR System (Sistema de reducción de vibración) reduce su vibración en un 60%

Velocidad variable con selector de velocidades y control de velocidad constante

Pantalla filtro metálica para protección de estado



**VARIABLE SPEED**  
**7IN POLISHER**  
POLIERMASCHINE

**600 TO 3.500 RPM**

**SPEED**  
Revoluciones por minuto

**1.300 WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	KM713
Power / Potencia	1.300 W
No load speed / Velocidad libre de carga	600 a 3.500 RPM

Wheel diameter / Diámetro de la rueda	7 in - 180 mm
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60Hz
Shaft size / Tamaño del eje	5/8 - 16 mm

 **STOPDÄMPFER**  
Sistema anti - vibración

**HOLZ**  
 **MEISTER**



**CIRCULAR  
SAW**

**BUILT TO EXCEED**

**3** | **YEARS**   
LIMITED WARRANTY

**HOLZ MEISTER**

**SIERRA CIRCULAR 7-1/4 IN**

Model: **HM718**

Máxima potencia con un corte máximo de 62mm (2.4 pulg), máximo ángulo de corte inclinado: 45 grados

Empuñadura ergonómica soft – grip para mayor control, y empuñadura auxiliar integrada a la herramienta para mejor y más seguro manejo

Eficacia y precisión motor de alta potencia de 1800 W velocidad de 5.500 RPM para una alta eficiencia de corte, regla guía para un corte más preciso y protector de sierra fabricado en aluminio ligero

Sistema de salida dirigida del polvo

Robustez y eficiencia: placa base altamente resistente que garantiza mayor estabilidad

AVR System (Sistema de reducción de vibración) reduce su vibración en un 60%



**CIRCULAR SAW**  
KREISSÄGE

**5.500 RPM** | **SPEED**  
Revoluciones por minuto

**1.800** | **WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	HM718
Power / Potencia	1.800 W
Speed / Velocidad	5.500 RPM

Blade size / Tamaño de hoja	185mm (7-1/4in) 24T
Max cutting deep / Max corte profundo	62mm a 90° - 46mm a 45°
Input Current / Voltaje de entrada	110V - 60Hz

**Mg** | **COMPOSITE**  
Base con composición de magnesio

 **HOLZ MEISTER**

**SIERRA CALADORA**

Model: **HM080**



Equipada con un potente motor de 800 W ideal para trabajos de carpintería o acabados en aglomerados

Posee una base sólida de apoyo regulable con una capacidad de inclinación de hasta 45° para cortes en bisel

Doble aislamiento eléctrico y mango ergonómico antideslizante

Cuatro posiciones de movimiento pendular de la hoja y eje montado en rodamientos

Cambio de hoja de corte sin necesidad de herramientas

Luz LED en la parte frontal para una mayor precisión de corte

Interruptor de bloqueo para uso continuo con control de velocidad variable

2 posibilidades de encastre de hojas de sierra T y U, diversas opciones de ajuste en el corte

Su función de soplado mantiene el área limpia y mejora la visibilidad sobre la pieza de corte eliminando las partículas generadas por el corte

Guía de corte incorporada que permite realizar cortes paralelos de forma fácil y precisa

**VARIABLE SPEED ORBITAL JIG SAW**

STICHSÄGE

Model / Modelo	HM080
Power / Potencia	800 W
Strokes per minute / Golpes por minuto	800 - 3.000 SPM

**800 TO 3.000 SPM** | **SPEED**  
Golpes por minuto

Cutting Capacity / Capacidad de corte	Madera : 120mm
	Acero : 10mm
Input Current / Voltaje de entrada	110V - 60Hz

**26MM** | **LENGTH**  
Desplazamiento cuchilla

**Mg** | **COMPOSITE**  
Base con composición de magnesio

# CUTTING DÄMON

## TRONZADORA DE 14 IN



Model: **CD3525**

Compacto motor de 2.500 W y 4.000 Rpm resinado, con recubrimiento protector para el embobinado, ideal para trabajo pesado y una vida útil extendida

Prensa de ajuste rápido en mesa para (- 45° + 45°)

Prensa de mordaza rápida para fijar velozmente la pieza de trabajo a la máquina

Acceso externo a las escobillas para fácil cambio

Mango en "D" para un corte fácil y cómodo

Sistema de ajuste rápido de disco

Resorte de compresión que provee mayor suavidad y durabilidad que los resortes de torsión convencionales

Ventilador metálico integrado de mayor durabilidad y eficiencia

Base metálica acanalada para evitar deformaciones por transporte y uso

Transmisión H - GEAR SIEFKEN Industriell, dentados endurecidos, curvados y de menor ruido, suavidad en la transmisión y bajo desgaste

Sistema de escobillas AC (Auto - desconectantes) protege el conmutador de operación con escobillas desgastadas y facilita el mantenimiento preventivo



## 14" CHOP SAW

KAPPSÄGE

**4.000 RPM**

**SPEED**

Revoluciones por minuto

**2.500**

**WATTS**

Potencia

Model / Modelo	CD3525
Power / Potencia	2.500 W
Speed / Velocidad	4.000 RPM
Weight / Peso	20 Kg

Cutting capacity to / Capacidades de corte	45°	90°
Stainless steel / Acero inoxidable	--	125 mm
Stainless steel T-bar / Perfil de acero	107 mm	119 mm
Stainless steel rectangular / Perfil rectangular de acero	115 mm x 130 mm	115 mm x 130 mm
Steel angle / Acero en "L"	100mm	137mm

**MAGTEK**  
 **SERIES**

**MAGNETIC  
DRILLS**

**BUILT TO EXCEED**

**3** | **YEARS**   
LIMITED WARRANTY

**MAGTEK SERIES 35**

**TALADRO BASE MAGNÉTICA**



Model: **MG3514**

Bajo peso y alto poder, arranque suave acompañado de velocidad variable electrónica, según el trabajo a realizar resulta en una mayor eficiencia

Cuenta con protección electrónica cuando hay sobrecargas

Ideal para trabajos con brocas anulares, brocas macizas (requiere adaptador), con accesorios de escareado y fresado



**MAGNETIC DRILL**  
MAGNETISCHER BOHRER

**100 TO 550 RPM SPEED**  
Revoluciones por minuto

**1.550 WATTS**  
Potencia

Model / Modelo	MG3514
Power / Potencia	1.550 W
Speed / Velocidad	100 - 550 RPM
Max. Core drill / Max Broca anular	35mm - 1 - 3/8 in

Travel / Recorrido	115mm
Magnet / Imán	14.500 Nm
Cone / Cono	--
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60 Hz

**Mg COMPOSITE**  
Base con composición de magnesio

**MAGTEK SERIES 50**

**TALADRO BASE MAGNÉTICA  
2 VELOCIDADES**



Model: **MG5016**



Bajo peso y alto poder, arranque suave acompañado de velocidad variable electrónica, según el trabajo a realizar resulta en una mayor eficiencia

Cuenta con protección electrónica cuando hay sobrecargas

Ideal para trabajos con brocas anulares, brocas macizas (requiere adaptador), con accesorios de escareado y fresado (requiere adaptador)



**VARIABLE SPEED**  
Unterschiedliche Geschwindigkeit

**MAGNETIC DRILL**

MAGNETISCHER BOHRER

Model / Modelo	MG5016
Power / Potencia	1.750 W
Speed / Velocidad	100 - 700 RPM
Max. Twiss drill / Max. Broca Helicoidal	20mm
Max. Core drill/ Max. Broca anular	50mm - 2in

**100 TO 700 RPM**

**SPEED**

Revoluciones por minuto

Travel / Recorrido	130mm
Magnet / Imán	15.600 Nm
Cone / Cono	M20
Input current / Voltaje de entrada	110V - 60 Hz

**1.750**

**WATTS**

Potencia

**Mg**

**COMPOSITE**

Base con composición de magnesio

**BROCAS ANULARES**



**5% COBALTO**  
COMPOSICIÓN

**BROCAS DE 1"**

REFERENCIA	MEDIDA
SBA1230	1/2" x 1"
SBA91630	9/16" x 1"
SBA5830	5/8" x 1"
SBA111630	11/16" x 1"
SBA3430	3/4" x 1"
SBA131630	13/16" x 1"
SBA7830	7/8" x 1"
SBA130	1" x 1"

**PILOTO PARA BROCAS DE 1"**

REFERENCIA	MEDIDA	PARA BROCAS DE
SPBA634C	6.34 x 90mm	1/2" a 11/16"

**BROCAS DE 2"**

REFERENCIA	MEDIDA
SBA5850	5/8" x 2"
SBA3450	3/4" x 2"
SBA7850	7/8" x 2"
SBA150	1" x 2"
SBA11850	1.1/8" x 2"
SBA11450	1.1/4" x 2"
SBA13850	1.3/8" x 2"
SBA1250	1/2" x 2"

**PILOTO PARA BROCAS DE 2"**

REFERENCIA	MEDIDA	PARA BROCAS DE
SPBA634L	6.34 x 106mm	4 x 3.5 x 10cm

\* Compatibles con taladros Siefken de base magnética



 **KOMPRESSOREN**

# AIR COMPRESSORS

**BUILT TO EXCEED**

**3** | **YEARS**   
LIMITED WARRANTY

# KOMPRESSOREN

 **OILFREE**  
Libre de aceite - silencioso

Model: **SSL057**

Bomba sin aceite que le otorga una mayor vida útil y lo hace ideal para trabajos con un alto nivel de limpieza

Libre de mantenimiento

Comprime 205 galones en un tanque de 15 galones

No requiere cambios o adición de aceite

Tanque construido en acero reforzado para trabajar a alta presión

2 manómetros ubicados en un intuitivo y funcional tablero de control

Fácil arranque en frío

2 ruedas de 7in para fácil transporte en lugar de trabajo

200 PSI max. Para mayor productividad y trabajo de la herramienta

60% más de aire por galón



## COMPRESOR DE AIRE



**AIR COMPRESSOR**  
LUFTKOMPRESSOR

Model / Modelo	SSL057
Max power / Maxima potencia	3.0 Hp
Max pressure / Presión máxima	200 PSI

**3HP** | **MAXPOWER**  
Máxima potencia

Tank capacity / Capacidad del tanque	15.0 Gal
Pump lubrication / Lubricación de bomba	Libre de aceite
Input current / Voltaje de entrada	110 V - 60 Hz
Type motor / Tipo de motor	Inducción

**15.0 GAL** | **TANKCAPACITY**  
Capacidad del tanque

# CORDLESS TOOLS



**MAGNUM**  
BRUSHLESS TECH SERIES

**BUILT TO EXCEED**

**3 | YEARS**   
LIMITED WARRANTY

# MAGNUM

BRUSHLESS TECH SERIES

## TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO BRUSHLESS DE 20V **3X** LIFE-XTENDED

**20V**  
**4.0AH**

**BATTERY INCLUDED**  
Batería incluida

Model: **SBS001**

### Tecnología Magnum para mayor rendimiento

Con batería Li-Ion que tiene un 50% menos de volumen que la batería de Ni-Cd, y un 33% menos de peso. El tamaño compacto hace que sea fácil de manejar y perfecto para espacios reducidos. Corto tiempo de recarga de 60 minutos

Batería de Iones de Litio que permite más cargas y tiempos de funcionamiento más extensos frente a otras del mercado

Motores sin escobillas con diseño y producción internos. Electronic Commutation Control (ECC), eliminan el ruido, las chispas, la fricción y las pérdidas de los motores convencionales de colector / cepillos universales

Aumenta la potencia y el par motor hasta en un 30%, reduciendo el peso y aumentando el tiempo de vida útil de las herramientas.

Herramienta sin escobillas (Brushless) para una mayor potencia, vida útil y libre de mantenimientos de carbones

Herramienta versátil para diferentes tipos de perforaciones en mampostería, concretos blandos, madera, metal y otros

Carcasa de engranajes metálica, para mayor resistencia en los ambientes más duros. Equipado con luz LED para trabajos con poca luz, mangos ergonómicos con sistema de absorción de vibraciones y 2 opciones de velocidad, perfectas para cualquier tipo de trabajo



## 20V CORDLESS IMPACT DRILL

CORDLESS IMPACT BOHRGERÄT

Model / Modelo	SBS001
Motor / Motor (Sin escobillas)	Brushless Tech
Chuck size / Tamaño mandril	1/2in- 13 mm
Power / Potencia	20V

## 20V POWER

Potencia

Speed range 1 / Rango de velocidad 1	0-500 RPM
Speed range 2 / Rango de velocidad 2	0 - 1.800 RPM
Chuck positions / Posiciones de torque	23
Impact / Impacto GPM	0-8.000 / 0-28.000

## 2 SPEEDOPTION

2 Opciones de velocidad

Battery / Batería (Incluida)	4.000 Ah Li-ion
Charging time / Tiempo de carga	1 a 2.5 Horas*
Work L.E.D lighth / Luz de trabajo L.E.D	Si
Metallic clip / Clip metálico	Si

\*El tiempo de carga depende del modelo de la batería, en la sección de accesorios se especifica el tiempo de carga de cada modelo de batería.

**MAGNUM**  
BRUSHLESS TECH SERIES

**PULIDORA INALÁMBRICA  
BRUSHLESS DE 20V**



**20V  
4.0A.H**

**BATTERY INCLUDED**  
Batería incluida

Model: **SBS002**



Herramienta sin escobillas (Brushless) para mayor potencia, vida útil y libre de mantenimiento de carbones

Excelente autonomía en los trabajos más exigentes

Herramienta versátil para diferentes tipos de corte y desbaste

Batería de Iones de Litio que permite más cargas y tiempo de funcionamiento más extensos frente a otras tecnologías

Carcasa de engranajes metálica, para mayor resistencia en los ambientes más duros

Interruptor con modo de trabajo constante

Mangos ergonómicos con sistema de absorción de vibraciones

Incluye guarda para corte y guarda para pulido cargador ultra rápido

**20V CORDLESS  
ANGLE GRINDER**

CORDLESS WINKELSCHLEIFER

**20V** | **POWER**  
Potencia

**8.000 RPM** | **SPEED**  
Revoluciones por minuto

Model / Modelo	SBS002
Motor / Motor (Sin escobillas)	Brushless Tech
Disk size / Tamaño disco	4 - 1/2in- 115mm

Power / Potencia	20 V
Speed / Velocidad	8.000 RPM
Weight / Peso	5.4 Kg

Battery / Batería (Incluida)	4.000 Ah Li-ion
Charging time / Tiempo de carga	1 a 2.5 Horas*

\*El tiempo de carga depende del modelo de la batería, en la sección de accesorios se especifica el tiempo de carga de cada modelo de batería.

**MAGNUM**  
BRUSHLESS TECH SERIES

LLAVE DE IMPACTO  
INALÁMBRICA BRUSHLESS DE 20V **3X**  
LIFE-XTENDED

Model: **SBS005**

Herramienta sin escobillas (Brushless) para una mayor potencia, vida útil y libre de mantenimiento de carbones

Batería de Iones de Litio que permite más cargas y tiempos de funcionamiento más extensos frente a otras del mercado

Carcasa de engranajes metálica, para mayor resistencia en los ambientes más duros

Equipado con luz LED para trabajos con poca luz

Mangos ergonómicos con sistema de absorción de vibraciones

Tamaño compacto para trabajos en lugares de difícil acceso



**20V CORDLESS  
IMPACT WRENCH**

**CORDLESS SCHLAGSCHRAUBER**

Model / Modelo	SBS005
Motor / Motor (Sin escobillas)	Brushless Tech
Chuck type / Tipo mandril	Cuadrante de 1/2"
Power / Potencia	20 V

**20V** | **POWER**  
Potencia

Max torque / Torque máximo	250 N.m
Impact / Impacto	3.300 BPM
Speed / Velocidad	2.200 RPM

**250** N.M | **MAXTORQUE**  
Fuerza de torsión máxima

Battery / Batería (Incluida)	4,000 Ah Li-ion
Charging time / Tiempo de carga	1 a 2.5 Horas*
Work L.E.D lighth / Luz de trabajo L.E.D	Si
Metallic clip / Clip metálico	Si

\*El tiempo de carga depende del modelo de la batería, en la sección de accesorios se especifica el tiempo de carga de cada modelo de batería.

**MAGNUM**  
BRUSHLESS TECH SERIES

**ROTOMARTILLO INALÁMBRICO  
BRUSHLESS DE 20V - 23MM**



**20v  
4.0A.H**

**BATTERY INCLUDED**  
Batería incluida

Model: **SBS006**



**Tecnología Magnum para mayor rendimiento**

Motores sin escobillas con diseño y producción internos. Electronic Commutation Control (ECC), eliminan el ruido, las chispas, la fricción y las pérdidas de los motores convencionales de colector / cepillos universales

Aumenta la potencia y el par motor hasta en un 30%, reduciendo el peso y aumentando el tiempo de vida útil de las herramientas más del 50%

Rotomartillo con mandril para broca SDS Plus ideal para perforaciones en concreto

Herramienta versátil para diferentes tipos de perforaciones en mampostería, concretos blandos, madera, metal y otros

Batería de Iones de Litio que permite más cargas y tiempos de funcionamiento más extensos frente a otras del mercado

Con función de rotación para perforaciones livianas en madera y metal, (para esta función se debe poner un mandril de broca lisa no incluido en la herramienta)

**20V CORDLESS  
ROTARY HAMMER**

CORDLESS DREHHAMMER

Model / Modelo	SBS006
Chuck type / Tipo mandril	SDS Plus
Speed / Velocidad	0 - 1.400RPM
Beat / min / Golpes por minuto	0 - 4.500BPM

**0 TO 1.400**

**SPEED**

Revoluciones por minuto

Chuck type / Tipo de mandril	SDS Plus
Impact force / Fuerza de impacto	1.7 joules
Battery / Batería (Incluida)	4.000 Ah Li-ion
Charging time / Tiempo de carga	1 a 2.5 Horas*

**4.500**

**IMPACT**

Fuerza de impacto

Drilling capacity / Capacidad de perforación	Madera - 28mm
	Acero - 13mm
	Mampostería - 22mm

\*El tiempo de carga depende del modelo de la batería, en la sección de accesorios se especifica el tiempo de carga de cada modelo de batería.

**MAGNUM**  
BRUSHLESS TECH SERIES

**ACCESORIOS INALÁMBRICOS**



Model: **SBS003**

Model / Modelo	SBS003
Voltage / Voltaje	20V
Amperes hour / Amperios	2.0 Ah

Cabeza giratoria hasta 270°

3 patrones de intermitencia lumínica

7 ajustes de parada: 0°, 30°, 60°, 120°, 150°

\*La lampara viene sin batería, y sin cargador

Model: **SBS004**

Model / Modelo	SBS004
Voltage / Voltaje	20V
Amperes hour / Amperios	2.0 Ah

Cabeza giratoria hasta 90°

\*La lampara viene sin batería, y sin cargador

**MAGNUM**  
BRUSHLESS TECH SERIES

**ACCESORIOS INALÁMBRICOS**

Model: **SBP2020**

**BATERÍA 20V - 2 AMP**

Model / Modelo	SBP2020
Voltage / Voltaje	20V
Amperes hour / Amperios	2.0 Ah
Charging time / Tiempo de carga	1 Hora



Model: **SBP2040**

**BATERÍA 20V - 4 AMP**

Model / Modelo	SBP2040
Voltage / Voltaje	20V
Amperes hour / Amperios	4.0 Ah
Charging time / Tiempo de carga	2,5 Hora

Model: **SPP20ULTRA**

**CARGADOR BATERÍAS 20V**

Model / Modelo	SPP20ULTRA
Charging time / Tiempo de carga	1 Hora





## **3 AÑOS DE GARANTÍA**

Cada herramienta SIEFKEN Industriell tiene garantía al comprador original de estar libre de defectos en materiales y mano de obra

Sujeto a ciertas excepciones, SIEFKEN reparará o reemplazará cualquier parte de alguna herramienta eléctrica, luego de que examinada, sea determinada por SIEFKEN como defectuosa en materiales o mano de obra por un periodo de un (3) años\*, después de la fecha de la compra, a menos que otra cosa sea señalada. Se debe devolver la herramienta eléctrica a la ubicación del centro de servicio SIEFKEN o a la estación de servicios autorizados de SIEFKEN, mediante envío pagado y asegurado. Se debe incluir una copia de la prueba de compra con el producto devuelto. Esta garantía no aplica a daños que SIEFKEN determine como provenientes de reparaciones hechas por alguien diferente al personal de SIEFKEN, así como por uso incorrecto o abuso, desgaste natural o accidentes

\*Se excluye de este tipo de garantía a los compresores y aspiradoras de marca Siefken, los cuales gozarán de 1 año de garantía\*

## **SERVICIO SIN COSTO**

SIEFKEN incluye en sus herramientas 5 mantenimientos preventivos gratuitos durante el primer año

Además cualquier reparación correctiva tendrá garantía de 1 año. (No aplica para reparaciones hechas por alguien diferente al personal de SIEFKEN, así como daños por uso incorrecto, alteraciones, abuso, desgaste natural o accidentes

Las baterías son consideradas piezas de desgaste y no las cubren los 3 años de garantía, pero ante cualquier falla otorgamos un tiempo de 90 días a partir de la compra para que se acerque a cualquier Centro de Servicio corporativo o autorizado de nuestra marca para la respectiva revisión

## **SATISFACCIÓN TOTAL**

Si la herramienta SIEFKEN no satisface la necesidad de trabajo, dentro de los 30 días posteriores a su compra podrá cambiarla por una del mismo tipo con mayor capacidad solo abonando la diferencia

Para hacer valida la garantía de la herramienta deben seguirse la guía de uso, mantenimientos y cuidados incluidos en el manual, si al momento del diagnóstico se evidencia que no llevaron a cabo estos cuidados la garantía puede ser negada









# SIEFKEN®

INDUSTRIELL

SCHOCK  
DÄMON

BUILT  
TO EXCEED



3 YEARS  
LIMITED WARRANTY